

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1			Roboty pomiarowe			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.750	km km	 0.75	
					RAZEM	0.75
1.2			Roboty ziemne			
2 d.1. 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 750.0*4.2 -10.0*6.5	m ² m ² m ²	 3150.00 -65.00	
					RAZEM	3085.00
3 d.1. 2	KNR 2-01 0211-08 0214-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km 750.0*4.2*0.3 -10.0*6.5*0.3	m ³ m ³ m ³	 945.00 -19.50	
					RAZEM	925.50
4 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-02.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 750.0*4.2 -10.0*6.5	m ² m ² m ²	 3150.00 -65.00	
					RAZEM	3085.00
2	45200000-9		ROBOTY DROGOWE			
2.1			Podbudowa			
5 d.2. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 750.0*4.2 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 3150.00 -60.00	
					RAZEM	3090.00
6 d.2. 1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 750.0*4.2 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 3150.00 -60.00	
					RAZEM	3090.00
2.2			Nawierzchnie bitumiczne			
7 d.2. 2	KNR 2-31 1004-04	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1500.0 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 1500.00 -60.00	
					RAZEM	1440.00
8 d.2. 2	KNR 2-31 1004-06	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1500.0 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 1500.00 -60.00	
					RAZEM	1440.00
9 d.2. 2	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3000.0 -10.0*6.0*2	m ² m ² m ²	 3000.00 -120.00	
					RAZEM	2880.00
10 d.2. 2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/16 mm - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 1500.0 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 1500.00 -60.00	
					RAZEM	1440.00
11 d.2. 2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/12,8 mm - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1500.0 -10.0*6.0	m ² m ² m ²	 1500.00 -60.00	
					RAZEM	1440.00
12 d.2. 2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-05.03.06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1500.0	m ²	1500.00	
					RAZEM	1500.00
2.3			Pobocza			
13 d.2. 3	KNR 2-31 1402-05	D-06.01.01	Mechaniczne ścinanie poboczcy o grub. 10 cm 750.0*2*0.3 -27.0*0.3	m ² m ² m ²	 450.00 -8.10	
					RAZEM	441.90
14 d.2. 3	KNR 2-31 1406-04	D-06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00